

Instrumentos diamantados FG TURBO • Strumenti diamantati FG TURBO

Instrumentos diamantados FG TURBO

379
(277)

Huevo
Gemma
Ovo



Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,5

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 277 544... **379- ... TSC-FG 023**

811
(038)

Doble cono
Doppio cono
Cone duplo



Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	033
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 038 534... **811- ... TC- FG 033**
FG ■ T806 314 038 544... **811- ... TSC-FG 033**

822
(237)

Pera
Pera
Pêra




Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	012
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	3,0

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 237 544... **822- ... TSC- FG 012**

830L
(239)

Pera, larga
Pera, lunga
Pêra, longa



Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014	016	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,0	5,0	5,0	5,0

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 239 534... **830L- ... TC- FG 012 014 016**
FG ■ T806 314 239 544... **830L- ... TSC-FG 012 014 016 018**

836
(110)

Cilindro
Cilindro
Cilíndrica




Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	012
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	6,0

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 110 544... **836- ... TSC- FG 012**

837
(111)

Cilindro
Cilindro
Cilíndrica




Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0	8,0	8,0

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 111 534... **837- ... TC- FG 012 014**
FG ■ T806 314 111 544... **837- ... TSC- FG 012 014 016**

837KR
(158)

Cilindro, canto redondeado
Cilindro con bordo arrotondato
Cilíndrica, canto arredondado



Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	014	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0	8,0

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 158 544... **837KR-... TSC-FG 014 016**

842
(113)

Cilindro
Cilindro
Cilíndrica



Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	12,0

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 113 534... **842- ... TC- FG 018**

846
(171)

Cono
Cono
Cónica




Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	6,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	2,4

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 171 544... **846- ... TSC- FG 016**

846KR
(545)

Cilindro, canto redondeado
Cilindro con bordo arrotondato
Cilíndrica, canto arredondada



Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	6,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	1,7°

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 545 544... **846KR- ... TSC-FG 016**

847
(172)

Cono
Cono
Cónica



Tamaño/Grandeza/Tamanho ø 1/10 mm	014	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0	8,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	1,8°	1,8°

Shank ISO REF
FG ■ T806 314 172 544... **847- ... TSC- FG 014 016**

Observar la velocidad de giro (tabla de velocidades de giro 11.12) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.12) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.12

■ C	Anillo verde / Anello verde / Anel verde	Grueso / Grossa / Grossa	151 µm	ISO 534
■ SC	Anillo negro / Anello nero / Anel preto	Supergrueso / Supergrossa / Supergrosso	181 µm	ISO 544

Instrumentos diamantados FG TURBO • Instrumentos diamantados FG TURBO

847KR (546)

Cono, canto redondeado
Cono con bordo arrotondato
Cónica, canto arredondado

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	1,4°
Shank	ISO REF
FG ■ T806 314 546 544...	847KR- ... TSC-FG 016

848L (174)

Cono largo
Cono, lungo
Cónica, longa

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	11,5
Ángulo/Angolo/Ângulo α	1,7°
Shank	ISO REF
FG ■ T806 314 174 534...	848L- ... TC-FG 014

855 (197)

Cono, punta redondeada
Cono con punta arrotondata
Cónica, ponta redonda

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	014	025
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	6,0	7,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	2,0°	2,3°
Shank	ISO REF	
FG ■ T806 314 197 544...	855- ... TSC-FG 014	025

858 (165)

Cono, puntiagudo
Cono a punta
Cónica, pontiaguda

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	3,6°
Shank	ISO REF
FG ■ T806 314 165 544...	858- ... TSC-FG 014

862 (249)

Llama
Fiamma
Chama

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0	8,0
Shank	ISO REF	
FG ■ T806 314 249 544...	862- ... TSC-FG 012	014

848 (173)

Cono, punta plana
Cono a punta piatta
Cónica, ponta plana

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	016	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	1,9°	1,9°
Shank	ISO REF	
FG ■ T806 314 173 534...	848- ... TC-FG 016	
FG ■ T806 314 173 544...	848- ... TSC-FG 016	018

850 (199)

Cono, punta redondeada
Cono con punta arrotondata
Cónica, ponta redonda

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014	016	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0	10,0	10,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	1,7°	1,6°	2,1°	1,2°
Shank	ISO REF			
FG ■ T806 314 199 534...	850- ... TC-FG 012	014	016	018
FG ■ T806 314 199 544...	850- ... TSC-FG 012	014	016	018

856 (198)

Cono, punta redondeada
Cono con punta arrotondata
Cónica, ponta redonda

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014	016	018	025
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	1,4°	1,4°	1,4°	1,4°	2,9°
Shank	ISO REF				
FG ■ T806 313 198 544...	856- ... TSC-FGM 014	016	018		
FG ■ T806 314 198 534...	856- ... TC-FG 012		016		
FG ■ T806 314 198 544...	856- ... TSC-FG 012	014	016	018	025

859 (166)

Cono, puntiagudo
Cono a punta
Cónica, pontiaguda

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	5,1°
Shank	ISO REF
FG ■ T806 314 166 544...	859- ... TSC-FG 018

863 (250)

Llama
Fiamma
Chama

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0	10,0
Shank	ISO REF		
FG ■ T806 314 250 534...	863- ... TC-FG 014		
FG ■ T806 314 250 544...	863- ... TSC-FG 012	014	016

Observar la velocidad de giro (tabla de velocidades de giro 11.12) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.12) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.12

■ C Anillo verde /Anello verde /Anel verde
■ SC Anillo negro /Anello nero /Anel preto

Grueso /Grossa /Grossa
Supergrueso /Supergrossa /Supergrosso

151 µm ISO 534
181 µm ISO 544

Instrumentos diamantados FG TURBO • Strumenti diamantati FG TURBO

Instrumentos diamantados FG TURBO

877K (297)


Torpedo, cónico
Torpedo, conico
Torpedo, cónico



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	6,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	3,4°
Shank	ISO REF
FG ■ T806 314 297 544... 877K- ... TSC- FG	014

878 (289)

Torpedo
Torpedo
Torpedo



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0	8,0
Shank	ISO REF	
FG ■ T806 314 289 534... 878- ... TC- FG	012	014
FG ■ T806 314 289 544... 878- ... TSC- FG	012	014

878K (298)


Torpedo, cónico
Torpedo, conico
Torpedo, cónico



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	014	016	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0	8,0	8,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	2,0°	2,1°	2,8°
Shank	ISO REF		
FG ■ T806 314 298 534... 878K- ... TC- FG	014		018
FG ■ T806 314 298 544... 878K- ... TSC- FG	014	016	

879 (290)


Torpedo
Torpedo
Torpedo



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0	10,0
Shank	ISO REF		
FG ■ T806 314 290 534... 879- ... TC- FG	012	014	016
FG ■ T806 314 290 544... 879- ... TSC- FG	012	014	016

879K (299)


Torpedo, cónico
Torpedo, conico
Torpedo, cónico



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014	016	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0	10,0	10,0
Ángulo/Angolo/Ângulo α	1,5°	2,1°	1,6°	2,3°
Shank	ISO REF			
FG ■ T806 314 299 534... 879K-...TC- FG		014	016	018
FG ■ T806 314 299 544... 879K-...TSC- FG	012	014	016	018

879L (291)


Torpedo, largo
Torpedo, lungo
Torpedo, longo



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	12,0	12,0
Shank	ISO REF	
FG ■ T806 314 291 544... 879L- ... TSC- FG	012	014

881 (141)


Cilindro, punta redondeada
Cilindro con punta arrotondata
Cilíndrica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0	8,0
Shank	ISO REF	
FG ■ T806 314 141 534... 881- ... TC- FG	012	014

882 (142)


Cilindro, punta redondeada
Cilindro con punta arrotondata
Cilíndrica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0
Shank	ISO REF	
FG ■ T806 314 142 534... 882- ... TC- FG	012	014

885 (130)


Cilindro, puntiagudo
Cilindro a punta
Cilíndrica, pontiaguda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0
Shank	ISO REF
FG ■ T806 314 130 544... 885- ... TSC- FG	012

886 (131)

Cilindro, puntiagudo
Cilindro a punta
Cilíndrica, pontiaguda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0
Shank	ISO REF	
FG ■ T806 314 131 544... 886- ... TSC- FG	012	014

Observar la velocidad de giro (tabla de velocidades de giro 11.12) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.12) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.12

■ C	Anillo verde /Anello verde /Anel verde	Grueso /Grossa /Grossa	151 µm	ISO 534
■ SC	Anillo negro /Anello nero /Anel preto	Supergrueso /Supergrossa /Supergrosso	181 µm	ISO 544