


Fresas de carburo de tungsteno • Frese di carburo di tungsteno

Brocas de carburo de tungsténio

H1 (001)

Redondo
Rotondo
Esférica



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027
Largo / Lunghezza / Comprimento mm											


Shank ISO REF 5

US. No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	10
FG 500 314 001 001...	H1-...-FG	005	006	008	010	014	018	023			
RA 500 204 001 001...	H1-...-RA	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027

FG $\curvearrowright$ opt. 160.000 rpm RA $\curvearrowright$ opt. 5.000 - 40.000 rpm

H1S (001)

Redondo, Corte rápido
Rotondo, Taglio veloce
Esférica, corte rápido



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
Largo / Lunghezza / Comprimento mm														


Shank ISO REF 5

		US. No.	1/2S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S	10S				
FG		500 314 001 003...	H1S- ... -FG	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023			
FGXL		500 316 001 003...	H1S- ... -FGXL					010	012	014	016	018	021	023			
FGXXL		500 317 001 003...	H1S- ... -FGXXL					010		014		018					
RA		500 204 001 003...	H1S- ... -RA					010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
RAL		500 205 001 003...	H1S- ... -RAL						012	014	016	018	021	023			

$\curvearrowright$ opt. 160.000 rpm FG/FGXL/FGXXL $\curvearrowright$ opt. 8.000-10.000 rpm RA/RAL

H1SX (001)

Redondo, Dentado cruzado
Rotondo, Dentatura incrociata
Esférica, corte cruzado, rápido



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm							


Shank ISO REF 5

		US. No.	2SX	3SX	4SX	5SX	6SX	7SX	8SX
RA	500 204 001 190...	H1SX - ... -RA	010	012	014	016	018	021	023
RAL	500 205 001 190...	H1SX - ... -RAL		012	014	016	018	021	023

$\curvearrowright$ opt. 8.000-10.000 rpm

H1SXN (001)

Redondo, Dentado cruzado
Rotondo, Dentatura incrociata
Esférica, corte cruzado, pescoço delgado



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm							

Shank ISO REF 5


		US. No.	2SXN	3SXN	4SXN	5SXN	6SXN	7SXN	8SXN
RA	 500 204 001 190...	H1SXN - ... -RA	010	012	014	016	018	021	023
RAL	 500 205 001 190...	H1SXN - ... -RAL	010		014		018		023

$\curvearrowright$ opt. 1.000 - 1.500 rpm

Selective Dentin Remover

H1SF (004)

Redondo
Rotondo
Esférica



$\varnothing$ 1/10 mm	014	016	018
L = mm			

ISO REF 5

RA 500 204 004 009... H1SF-...-RA 014 016 018

$\curvearrowright$ opt. 1.500 - 2.000 rpm



Fresas de carburo de tungsteno • Frese di carburo di tungsteno Brocas de carburo de tungsténio

**H2
(010)** 
Cono invertido
Cono rovesciato
Cone invertido



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	006	008	010	012	014	016	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7

Shank	ISO	REF	 5						
		US. No.	33 ¹ / ₂	34	35	36	37	38	39
FG	500 314 010 001...	H2- ... -FG	006	008	010		014		
RA	500 204 010 001...	H2- ... -RA			010	012	014	016	018

FG  opt. 160.000 rpm RA  opt. 5.000 - 40.000 rpm

**H7
(232)** 
Pera
Pera
Pêra



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	008	010
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	1,6	1,7

Shank	ISO	REF	5
US. No.	330	331	
FG	500 314 232 001...	H7- ... -FG	008 010

 opt. 160.000 rpm

**H7L
(234)** 
Pera, larga
Pera, lunga
Pêra, longa



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	010	012	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	3,8	4,2	4,4

Shank	ISO	REF	5
US. No.	331L	332L	333L
FG	500 314 234 006...	H7L- ... -FG	010
RA	500 204 234 006...	H7L- ... -RA	010 012 014

FG  opt. 160.000 rpm RA  opt. 5.000 - 40.000 rpm

**H21
(107)** 
Cilindro
Cilindro
Cilíndrica



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	009	010	012	014	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2	4,2	4,2	4,4	4,4

Shank	ISO	REF	 5				
		US. No.	56	57	58	59	60
FG	500 314 107 006...	H21- ... -FG	009	010	012		
RA	500 204 107 006...	H21- ... -RA		010	012	014	016

FG  opt. 160.000 rpm RA  opt. 5.000 - 40.000 rpm

**H21L
(110)** 
Cilindro, largo
Cilindro, lungo
Cilíndrica, longa



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	010
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	6,0

Shank	ISO	REF	5
US. No.	57L		
RA	500 204 110 006...	H21L- ... -RA	010

 opt. 5.000 - 40.000 rpm

**H21R
(137)** 
Cilindro, punta redondeada
Cilindro con punta arrotondata
Cilíndrica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	008	010	012
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2	4,2	4,2

Shank	ISO	REF	5
US. No.	1155	1157	1158
FG	500 314 137 006...	H21R- ... -FG	008 010 012
RA	500 204 137 006...	H21R- ... -RA	012

FG  opt. 160.000 rpm RA  opt. 5.000 - 40.000 rpm

**H23
(168)** 
Cónica
Cono
Cónica




Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	009	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2	4,4

Shank	ISO	REF	5
US. No.	169		
FG	500 314 168 006...	H23- ... -FG	009
RA	500 204 168 006...	H23- ... -RA	014

FG  opt. 160.000 rpm RA  opt. 5.000 - 40.000 rpm

Fresas de carburo de tungsteno • Frese di carburo di tungsteno Brocas de carburo de tungsténio

H23R (194)



Cónica, punta redondeada
Cono tondo
Cónica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	014	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,4	4,4

Shank   

US. No. 1172

RA 500 204 194 006... **H23R - ... -RA** **014** **016**

⌚ opt. 5.000 - 40.000 rpm

H23L (171)



Cónica, larga
Cono, lungo
Cónica, longa



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	009
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	5,2

Shank   

US. No. 169L


FG 500 314 171 006... **H23L - ... -FG** **009**

⌚ opt. 160.000 rpm

H31 (107)



Cilindro
Cilindro
Cilíndrica



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	009	010	012	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2	4,2	4,2	4,4

Shank   

US. No. 556 557 558 559

FG 500 314 107 007... **H31 - ... -FG** **009** **010** **012**

RA 500 204 107 007... **H31 - ... -RA** **010** **012** **014**

⌚ opt. 160.000 rpm RA ⌚ opt. 5.000 - 40.000 rpm

H31R (137)



Cilindro, punta redondeada
Cilindro con punta arrotondata
Cilíndrica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	010	012
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2	4,2

Shank   

US. No. 1557 1558


FG 500 314 137 007... **H31R - ... -FG** **010** **012**

⌚ opt. 160.000 rpm

H33 (168)



Cónica
Cono
Cónica



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	009	010	012	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2	4,2	4,2	4,6


Shank   

US. No. 699 700 701 702

FG 500 314 168 007... **H33 - ... -FG** **009** **010** **012** **016**

⌚ opt. 160.000 rpm

H36RS (137)



Cilindro, punta redondeada
Cilindro con punta arrotondata
Cilíndrica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	012
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2

Shank   

US. No. 1958

FG 500 314 137 293 ... **H36RS - ... -FG** **012**

⌚ opt. 160.000 rpm

H245 (234)



Pera
Pera
Pêra



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	008
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	3,0

Shank   

US. No. 245

FG 500 314 234 006... **H245 - ... -FG** **008**

⌚ opt. 160.000 rpm

Fresas de carburo de tungsteno • Frese di carburo di tungsteno Brocas de carburo de tungsténio



Formas para pilares de titanio

Este sistema de dos niveles simplifica el volumen trabajo en la preparación de pilares, tanto en la consulta como en el laboratorio.

Forme di abutment in titanio

Il sistema a due fasi semplifica le operazioni durante la lavorazione degli abutment, sia in studio che in laboratorio.

Contorno de abutments de titânio

O sistema de dois fases reduz o custo do trabalho de abutments, tanto no consultório, como no laboratório.

H379G (277)

Huevo
Ovale
Ovo



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2

Shank   

FG  500 314 277 092... **H379G- ... -FG** **023**

opt. 160.000 rpm

H379 (277)

Huevo
Ovale
Ovo



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2

Shank   

US. No. 7408

FG  500 314 277 072... **H379 - ... -FG** **023(12)**

opt. 160.000 rpm

H847KRG (546)

Cono, canto redondeado
Cono con bordo arrotondato
Cónica, canto arredondado



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0

Shank   

FG  500 314 546 092... **H847KRG - ... -FG** **016**

opt. 160.000 rpm

H336 (546)

Cono, canto redondeado
Cono con bordo arrotondato
Cónica, canto arredondado



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0

Shank   

FG  500 314 546 072... **H336 - ... -FG** **016(12)**

opt. 160.000 rpm

H856G (198)

Cono tondo
Cono con punta arrotondata
Cónica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0

Shank   

FG  500 314 198 092... **H856G - ... -FG** **016**

opt. 160.000 rpm

H375R (198)

Cono tondo
Cono con punta arrotondata
Cónica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0

Shank   

US. No. 7675

FG  500 314 198 072... **H375R - ... -FG** **016(12)**

opt. 160.000 rpm